



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двухцилиндровый V-образный двигатель Rotax®
- Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой (iTC™)/ различные режимы работы двигателя
- Передние и задние амортизаторы FOX† PODIUM† 1.5 RC2
- Вариатор с функцией торможения двигателем
- Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы
- Алюминиевая защита подножек, передней и средней части днища
- Защита А-образных рычагов из ВМПЭ
- 14-дюймовые литые алюминиевые колесные диски с бедлоками
- Радиальные шины ITP Terracross 26 дюймов
- Антиблокировочная система тормозов (ABS).
- Алюминиевый руль переменного сечения с полноразмерными щитками
- Прочные многофункциональные багажные площадки с системой быстрой установки/снятия дополнительного оборудования Lin ${\sf Q}^{\sf TM}$
- Магнето 650 Вт
- Водонепроницаемое заднее багажное отделение вместимостью 21,4 л
- Цветовой решение для комплектациия Х
- Радиочастотная цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S. $^{\text{TM}}$)



Chalk-Grey (серый) и Magma Red (красный)

ДВИГАТЕЛЬ

11	
Тип	Rotax®, рабочий объем — 976 куб. см, двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения, мощность — 60 кВт (80 л. с.)
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI) и интеллектуальной системой управления дроссельной заслонкой (iTC [™])
Вариатор	Вариатор, Р / R / N / H / L, стандартная система торможения двигателем
Трансмиссия	Режимы езды 2WD или 4WD / Lock 4WD с системой контроля тяги и тормозного усилия (BTC)
Усилитель рулевого управления	Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы
Категория скорости	Свыше 60 км/ч

ПОДВЕСКА

-111 -	
Передняя подвеска	Двойные изогнутые А-образные рычаги с передним стабилизатором поперечной устойчивости / ход — 23,3 см
Передние амортизаторы	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Задняя подвеска	Независимая с продольными рычагами (TTI), ход — 25,1 см
Задние амортизаторы	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

КОЛЕСА И ШИНЫ

Передние шины	ITP† Terracross 26 × 8 × 14 дюймов (66 × 20,3 × 35,6 см)
Задние шины	ITP† Terracross 26 × 10 × 14 дюймов (66 × 25,4 × 35,6 см)
Колесные диски	14-дюймовые литые алюминиевые с бедлоками

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормоза	Два тормозных диска (214 мм) с двухпоршневыми
	гидравлическими тормозными механизмами
Задние тормоза	Один тормозной диск (214 мм) с двухпоршневым
	гидравлическим тормозным механизмом

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Сухая» масса (расч.) *	375 кг
Д×Ш×В	218,4 × 121,9 × 126 см
Колесная база	129,5 см
Дорожный просвет	27,9 см
Высота посадочного места	87,7 см
Грузоподъемность багажных площадок	Передней: 45 кг Задней: 90 кг
Объем багажного отделения	Заднего: 21,4 л
Тяговое усилие	Прицеп 750 кг с тормозами и прицеп 335 кг без тормозов
Объем топливного бака	20,5 л

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

V5		
Комбинация приборов	Широкоформатный цифровой дисплей 7,6 дюйма: Спидометр, тахометр, одометр, счетчики пробега и моточасов, индикатор включенной передачи, индикатор режима работы трансмиссии (4×4), индикатор температуры, индикаторы неисправности системы управления двилателем, электронный указатель уровня топлива, часы	
Дополнительное оборудование	Электрическая розетка (пост. ток) на консоли, электрический разъем в задней части мотовездехода (15 A)	
Противоугонная система	Радиочастотная цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.™)	
Световые приборы	Общая мощность 230 Вт (2×60 Вт и 2×55 Вт) / задние фонари/ стоп-сигналы	
Лебедка	Электрическая подготовка для установки лебедки	
Функциональные особенности мотовездеходов категории «Т»	Сцепное устройство с разъемом для подключения прицепа, указатели поворота, габаритные огни, зеркала, звуковой сигнал	
Сиденье	Стандарт.	
Защитные элементы	Алюминиевый руль переменного сечения с полноразмерными щитками Алюминиевая защита подножек, передней части днища Защита А-образных рычагов из ВМПЭ Расширители крыльев	

ГАРАНТИЯ

Гарантия поддерживается Ограниче производителем Ср

Ограниченные гарантийные обязательства компании BRP. Срок гарантийного обслуживания — 2 года



