

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

НЕПРЕКЛОННЫЙ

- Товарный знак традиционного Сан-Ам с дизайном следующего поколения
- Низкое расположение сидений
- Кокпит Ergo-Lok с сиденьями, регулируемыми в двух плоскостях

МОЩНЫЙ

- Лучший в отрасли двигатель Rotax® ACE мощностью 200 л. с. с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
- Улучшенные аэродинамические характеристики
- Вариатор QRS-X

ТОЧНЫЙ

- Подвеска TTX с самым большим в отрасли ходом
- Ультралегкое сверхэффективное шасси
- Превосходные функции управления

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТФОРМЫ

- Ширина 1847 мм
- Колесная база 2591 мм
- Дорожный просвет 406 мм
- Динамический усилитель рулевого управления (DPS™) с повышенным крутящим моментом
- Ход подвески 559 мм
- Амортизаторы FOX® 2.5 PODIUM QS3 Piggyback
- Задний букировочный крюк

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ X mr TURBO RR

- Система мониторинга ремня
- Магнето 850 Вт
- Двигатель Turbo RR 200 л. с.
- Передний дифференциал Smart-Lok™*
- Воздухозаборник двигателя со шноркелем и вариатор
- Алюминиевые колесные диски 14 дюймов с бедлоками
- Шины ITP Cryptid 30 дюймов
- Передний бампер, низкопрофильные двери
- Передний букировочный крюк
- Полноразмерная защита днища из ВМПЭ
- Лебедка с тяговым усилием 2041 кг с синтетическим тросом
- Графические элементы / сиденья, характерные для комплектации X
- Цифровой дисплей 7,6 дюйма с клавиатурой
- Светодиодные осветительные приборы с оригинальным стилистическим решением Can-Am
- Цветовое решение



Liquid Titanium (серый) и Magma Red (красный)

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	Трехцилиндровый двигатель Rotax® ACE (повышенная эффективность горения топлива) мощностью 149 кВт (200 л. с.) объемом 900 куб. см с турбонаддувом, жидкостным охлаждением со встроенным интеркулером, высокопроизводительным воздушным фильтром и рационально расположенным воздухозаборником двигателя
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI) и интеллектуальной системой управления дроссельной заслонкой (ITC™)
Вариатор	Первичный привод DrivE и вариатор (QRS-X) с улучшенной вентиляцией, с рационально расположенным воздухозаборником вариатора и выхлопом, L / H / N / R / P
Трансмиссия	Блокируемый передний дифференциал с эксклюзивной технологией Smart-Lok™. Система контроля тягового усилия True 4-Mode: 2WD / 4WD с блокируемым передним дифференциалом / 4WD MUD / 4WD TRAIL. *Система Smart-Lok разработана совместно с компанией TEAM Industries, лидером на рынке силовых передач.
Усилитель рулевого управления	Динамический усилитель рулевого управления (DPS™) с тремя режимами работы и повышенным крутящим моментом

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойные изогнутые А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости / ход — 55,9 см / Рычаги в стиле трайб-траков
Передние амортизаторы	Амортизаторы FOX® 2.5 PODIUM Piggyback с регулировкой сжатия QS3†
Задняя подвеска	Многорычажная (четыре рычага с каждой стороны) маятниковая торсионная подвеска (TTX) со стабилизатором поперечной устойчивости и арочными нижними рычагами / ход — 55,9 см
Задние амортизаторы	Амортизаторы FOX® 2.5 PODIUM Piggyback с регулировкой сжатия QS3† и контролем пробоя

КОЛЕСА И ШИНЫ

Передние шины	Шины ITP Cryptid 30 x 9 x 14 дюймов (76,2 x 22,9 x 35,6 см)
Задние шины	Шины ITP Cryptid 30 x 11 x 14 дюймов (76,2 x 27,9 x 35,6 см)
Колесные диски	14-дюймовые литые алюминиевые с бедлоками

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормоза	Два тормозных диска (262 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами
Задние тормоза	Два тормозных диска (248 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Сухая» масса (расч.) *	797,4 кг
Шасси / Каркас	Двухфазные из стали 980
Д x Ш x В	336 x 188,5 x 172,7 см
Колесная база	259,1 см
Дорожный просвет	40,6 см
Грузоподъемность багажных площадок	91 кг с быстросъемной системой LinQ™
Объем багажных отделений	Общий: 9,4 л Перчаточный ящик: 6,2 л Центральная консоль: 2,8 л Подстаканники: 0,4 л
Объем топливного бака	40 л

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Широкоформатный цифровой дисплей 7,6 дюйма с клавиатурой: Спидометр, тахометр, одометр, счетчики пробега и наработка, указатели уровня топлива и включенной передачи, индикаторы режимов SPORT / ECO™, ремня безопасности, полного привода, блокировки переднего и заднего дифференциала, системы управления двигателем, часы, напряжение бортовой сети, температуры двигателя, режима DPS™
Дополнительное оборудование	Электрические розетки постоянного тока на центральной консоли
Магнето	850 Вт
Противоугонная система	Радиочастотная кодируемая система безопасности (D.E.S.S.™) с кнопками запуска/остановки двигателя
Световые приборы	Светодиодные фары и задние фонари с уникальным стилистическим решением Can-Am
Лебедка	Лебедка с тяговым усилием 2041 кг с синтетическим тросом
Защитные элементы	Передний бампер Низкопрофильные двери Передний и задний букировочные крюки Полноразмерная защита днища из ВМПЭ

ГАРАНТИЯ

Гарантия поддерживается производителем	Ограниченные гарантийные обязательства компании BRP. Срок гарантийного обслуживания — 2 года
--	---

*149 кВт/200 л. с. согласно сертификату MY22 Агентства по охране окружающей среды США или 145 кВт/195 л. с. согласно действующему сертификату NRMM ЕС.

©2021 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Все права защищены.™ и ® являются зарегистрированными товарными знаками или фамилиями. Bombardier Recreational Products Inc. и ее дочерние компании, включая Can-Am, являются собственниками прав на эти товарные знаки. Все права на эти товарные знаки, обозначенные локальным дилером, принадлежат его собственнику. Компания BRP, придерживающаяся политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменения технических характеристик, дизайна, цен и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств. При эксплуатации мотовездехода не забывайте об ответственности. Компания BRP настоятельно рекомендует всем райдерам пройти курс безопастного вождения квадроцикла. Для получения дополнительной информации о безопасости и возможностях пройти обучение курс, пожалуйста обращайтесь к вашему дилеру. Мотовездеход относится к числу транспортных средств, являющихся источником повышенной опасности. В целях обеспечения вашей безопасности водителя и пассажира необходимо надевать шлемы, использовать средства защиты органов зрения и другую защитную экипировку. Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного/токсического опьянения не допускается. Не выполняйте трюки на мотовездеходе. Не превышайте безопасную скорость движения и, находясь в сложных условиях движения, будьте особенно осторожны. Эксплуатация мотовездеходов, обладающих давлением объемом более 90 куб. см., рекомендуется только лицам, возраст которых превышает 16 лет, соответствующим пропускам, соответствующей категории. Перевозка пассажиров допускается только на специально предназначенных для этого моделях. Минимально допустимый возраст пассажира — 12 лет. Он должен иметь возможность, откнувшись на спинку сиденья, руками держаться за поручни, а ногами опираться на пол/подножки. Некоторые из изображенных моделей могут быть оснащены дополнительным оборудованием.

A BRP BRAND

