

59 RANGER 600 EFI



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

600 EFI

Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный
Количество цилиндров	2
Рабочий объем	599,4 куб. см
Диаметр цилиндра	72,3 мм
Ход поршня	73 мм
Максимальная частота вращения двигателя	7500 об/мин
Подача топлива	EFI
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Топливный бак	42 л
Масляный бак	3,4 л

ЦВЕТ

 Viper Red (красный) /
Black (черный)

РАЗМЕРЫ

Общая длина*	3240 мм
Общая ширина	1200 мм
Общая высота	1500 мм
Ширина колеи лыж	996 мм
Номинальная ширина гусеницы	500 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Высота грунтозацепов гусеницы	38 мм

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач	
Тип ведущего шкива вариатора	pDrive
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS
Передний амортизатор	MC
Задняя подвеска	EasyRide
Центральный амортизатор	HPG 36
Задний амортизатор	HPG 36

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	Radien-X	Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандарт
Лыжи	Blade DS+	Рукоятки с обогревом	Стандарт
Сиденье	Modular, одноместное	Панель приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Руль	U-образный, стальной, с J-образными рукоятками	Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Проставка руля	145 мм	Воздушный радиатор с вентилятором	Да
Стартер	Электрический и ручной	Крепление LinQ	Площадка Multi-LinQ
Реверс	RER		

* Длина снегохода (без снегоотражателя)

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ™, ® и логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов. Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев. Компания BRP, придерживаясь политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.