

SHREDDER RE



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

850 E-TEC Turbo R

Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный, с турбонагнетателем, 3-D R.A.V.E.™
Количество цилиндров	2
Рабочий объем	849 куб. см
Диаметр цилиндра	82 мм
Ход поршня	80,4 мм
Максимальная частота вращения двигателя	7900 RPM
Подача топлива	Электронная система непосредственного впрыска с дополнительным предварительным впрыском
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95
Топливный бак	37 л
Масляный бак	3,4 л

ЦВЕТ

Bright White (белый) / Viper Red (красный)

РАЗМЕРЫ

Общая длина*	3130 мм (3700) 3230 мм (3900)
Общая ширина	1120 мм
Общая высота	1280 мм
Ширина колеи лыж	921 мм
Номинальная ширина гусеницы	381 мм
Номинальная длина гусеницы	3705 мм 3912 мм
Высота грунтозацепов гусеницы	PowderMax Light / 64 мм PowderMax Light Large / 76 мм (3900)

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	pDrive с возможностью быстрой регулировки
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	Гидравлическая с армированной тормозной магистралью, пластиковый тормозной бачок с защитой, регулируемый рычаг тормоза

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS
Передний амортизатор	KYB 36 CR Kashima
Задняя подвеска	PPS ² -DS+-3700 PPS ² -DS+-3900
Центральный амортизатор	KYB 46 HLCR Kashima
Задний амортизатор	KYB 46 HLCR Kashima

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	Radien ²	Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандарт
Лыжи	Blade DS+	Рукоятки с обогревом	Стандарт
Сиденье	Shredder DS, одноместное	Панель приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма Цветной ЖК-дисплей 10,25 дюйма с системой BRP Connect
Руль	U-образный, алюминиевый, с J-образными рукоятками, низкая стропа на руле	Разъем USB	В переднем отделении
Проставка руля	145 мм	Крепление LinQ	2 пары
Стартер	Ручной с SHOT		
Реверс	RER		

* Длина снегохода (без снегоотражателя)

©2022 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Все права защищены. ™, ® и логотип BRP являются торговыми марками компании BRP или ее филиалов. Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев. Компания BRP, придерживаясь политики постоянного совершенствования продукции и внедрения инновационных решений, оставляет за собой право на изменение технических характеристик, конструкции, дизайна, цены и комплектации выпускаемых изделий, не принимая на себя каких-либо дополнительных обязательств.